


ASLS230

ASLS230



Vakum altında kurumali vernik ile sessiz çalışma

Nominal Gerilim: 230V

Nominal Güç: 0,50 - 10kVAR

Nominal Frekans 50Hz.

Ortam Sıcaklığı: 40°C

Sarım: Bakır, Alüminyum

Bağlantı Tipi: Klemens, Papuç

Isi Kontrol Termiği: 130°C

Sandartlar: EN-61558-2-20 ve EN-61558-1 ayrıca CE direktiflerine uygun üretim ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem

Characteristic

Quiet operation on with oven-drying
varnish under vacuum
Nominal Voltage 230V
Nominal Power: 0,50 - 10kVAr
Nominal Frequency: 50 Hz.
Ambient Temperature: 40 °C
Winding: Copper,Aluminum
Connnection on Type: Terminal,Cable Shoe
Heat Control Termal: 130 °C
Standards: EN-61558-2-20 and EN-61558-1
also CE production on according to directives ves
ISO 9001 Quality Management System

SIPARIS KODU / Order No.	GÜÇ / Power / kvar	L / mH	I rms / A	a / mm	b / mm	c / mm	Agirlik / Weight / kg
ASLS230 / 0050	0,5	336,77	2,17	120	105	100	4
ASLS230 / 0100	1	168.38	4.35	150	130	110	6,5
ASLS230 / 0150	1.5	112.25	6.52	150	130	140	10
ASLS230 / 0300	3	56.13	13,04	150	165	150	17,5
ASLS230 / 0500	5	33,68	21,74	190	260	120	18
ASLS230 / 0750	7,5	22,45	32,60	205	310	135	28
ASLS230 / 1000	10	16,84	43,48	250	310	155	35

* Özel İstek Üzerine üretim yapılmaktadır. Production can be made according to your request.