


EI42 | 14,8
5.0VA
0
2x625mm

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - 0 - 2x6 25 mm



Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 30 gr

Toplam Ağırlık: 190 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayaniklidir.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 30 gr

Total weight: 190 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 150106	230	6	833	1-6 / 8-11	7,90
ASL 150108	230	7,5	666	1-6 / 8-11	9,9
ASL 150109	230	9	555	1-6 / 8-11	11,90
ASL 150112	230	12	416	1-6 / 8-11	15,80
ASL 150115	230	15	333	1-6 / 8-11	19,80
ASL 150118	230	18	277	1-6 / 8-11	24,10
ASL 150124	230	24	208	1-6 / 8-11	31,30
ASL 150206	230	2x6	2x416	1-6 / 7-8 + 11-12	7,80 / 7,90
ASL 150208	230	2x7,5	2x333	1-6 / 7-8 + 11-12	9,70 / 9,90
ASL 150209	230	2x9	2x277	1-6 / 7-8 + 11-12	11,70 / 11,90
ASL 150212	230	2x12	2x208	1-6 / 7-8 + 11-12	15,40 / 15,70
ASL 150215	230	2x15	2x166	1-6 / 7-8 + 11-12	19,30 / 19,90
ASL 150218	230	2x18	2x138	1-6 / 7-8 + 11-12	23,10 / 23,70
ASL 150224	230	2x24	2x104	1-6 / 7-8 + 11-12	30,60 / 31,20